

**Function
Standard**
(평션 스탠다드)

Lover
(로버)

Sapphire
(사파이어)

첨단 테크놀로지, 그 진화의 끝.
진정한 품격의 시작

클리프디자인 씬팅

CLIF DESIGNS WINDOW TINT

PRODUCT PERFORMANCE | 제품 사양

모델명	가시광선투과율(VLT)	색상	반사 형태	소재	두께/구조	품질보증
평션 스탠다드	5 / 10 / 30	미디움 블랙	비반사	Ceramic	1.5 / 2PLY	9년
사파이어	10 / 35	글로스 플레티늄 내추럴	반사	Sputter Metal	1.5 / 2PLY	7년
로버	5 / 10 / 30	임페리얼 블랙	비반사	Ceramic	1.5 / 2PLY	7년

모델명	차단율(%)					반사율 (IN/OUT)
	자외선(UVR)	적외선(IRR)	차폐계수(SC)	열취득계수(SHGC)	총태양에너지(TSER)	
평션 스탠다드	99.9	88~85	0.33~0.42	0.29~0.37	71~63	6 / 8
사파이어	99.9	85~68	0.35~0.44	0.31~0.39	69~61	9~12 / 20~32
로버	99.9	77~75	0.36~0.46	0.32~0.41	68~59	6 / 8

* 성능 수치는(측정 기준 : 3.2mm Clear glass / 장비 : EDTM) 소비자의 이해와 선택을 돕기 위한 것으로, 측정 조건에 따라 오차율 (3~5%)을 가질 수 있습니다.